

## Himfloor Armatures S400 et L400

Tissu de verre E bi-axial  $\pm 45^\circ$  426g/m<sup>2</sup>



### Domaine d'emploi

**Himfloor Armature S400** et **L400** sont des tissus de verre E bi-axiaux pour la réalisation de stratifiés époxydiques en vue d'ajouter les fonctions étanchéité et/ou de résistance à la fissuration des revêtements Himfloor.

### Caractéristiques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Composition                   | tissu de verre E bi-axial $\pm 45^\circ$  |
| Masse surfacique totale       | 426 g/m <sup>2</sup>  |
| Caractéristiques d'un rouleau | <b>Himfloor Armature S400</b> (pour la <b>surface</b> )<br>Largeur = 127 cm<br>Longueur = 50 m<br>Poids net = 27,5 kg<br><b>Himfloor Armature L400</b> (pour les <b>linéaires</b> de fissures, joints de retrait ...)<br>Largeur = 31 cm<br>Longueur = 50 m<br>Poids net = 6,8 kg |

### Mise en œuvre

**Himfloor Armature S400** ou **L400** doit être déposée sur une couche de liant de 800 g/m<sup>2</sup> puis marouflée, puis, à l'issue d'un délai maximum qui dépend du liant, saturée par une seconde couche de liant de 600g/m<sup>2</sup>. Cette seconde couche de liant devra être saupoudrée au refus par un sable spécifique, ou, laissée telle quelle en fonction du système Himfloor et/ou du délai de recouvrement, se référer à la Fiche Système.

Liant pour support sec : **Himfloor RAG-N1**

Liant pour support humide : **Himfloor Primer 36**

Pour une surface, un recouvrement d'au moins 5 cm entre chaque lé est à prendre en compte.

### Stockage

**Himfloor Armature S400** et **L400** doivent être stockés à l'abri de l'humidité dans leur emballage d'origine fermé, dans un local tempéré.

### Délai de stockage

1 an dans les conditions précisées au paragraphe précédent.

### Précautions d'emploi

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.



#### **HIMFLOOR SAS**

5 Rue du Groupe Manoukian  
ZAC de la Clef Saint Pierre  
78996 Elancourt cedex  
téléphone +33 1 30 68 62 10  
télécopie +33 1 30 68 62 18  
[info@himfloor.com](mailto:info@himfloor.com)  
[www.himfloor.com](http://www.himfloor.com)

fabrication  
certifiée  
**ISO 9001 : 2008**

### Remarque importante

**Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément aux conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple demande. La société Himfloor s'engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation, spécification ou information qu'elle diffuse. Toutefois, étant donné qu'elle n'a aucun contrôle direct ou permanent sur l'emploi de ses produits, la société Himfloor n'accepte aucune responsabilité ayant trait directement ou indirectement à l'emploi de ses produits qu'ils soient ou non en conformité avec les conseils, spécifications, recommandations ou information fournis par elle.**