

Entretien Himfloor DS7000N

Généralités **crystallisation et cires**

Méthode ISISTAR (cire)

Précautions

Comme pour tous les revêtements polis qui présentent en surface des granulats relativement tendres, il est nécessaire de prévoir et d'entretenir régulièrement des dispositifs efficaces (tels que paillasons, grilles, ...) pour retenir les particules minérales venant de l'extérieur.

Entretien du traitement de protection : cristallisation ou cire

La fréquence de l'entretien de Himfloor DS7000N est directement liée à son utilisation. Les fréquences indiquées dans ce qui suit devront être adaptées en conséquence.

- Entretien quotidien
Un nettoyage quotidien au balai rasant ou à l'auto laveuse convient dans la plupart des cas. On utilisera un détergent neutre dilué.
- Entretien hebdomadaire
Un nettoyage hebdomadaire au balai rasant ou à l'auto laveuse à l'aide d'un produit neutre ou très légèrement basique ou à base de savon noir conviendra.
- Rénovation de la protection
 - Une cristallisation, bien que plus durable qu'une protection par cire, doit néanmoins être renouvelée régulièrement. L'Entreprise ayant appliqué Himfloor DS7000N, ou, étant spécialisée dans ce type de traitement, doit alors être consultée. Cette cristallisation pourra ensuite être entretenue comme détaillé par les deux points précédents.
 - Le film protecteur formé par une cire émulsionnée doit être éliminé annuellement. Un décapant spécifique permettra cette élimination. Un nouveau film protecteur devra alors être réalisé et entretenu régulièrement comme détaillé dans les deux points précédents.

Rénovation du sol

Une remise à neuf du sol peut s'imposer suite, localement ou non, à un usage particulièrement intensif. Une opacification et un aspect moins brillant à ces endroits en seront les symptômes. Une rénovation consistera alors en un ou plusieurs ponçages marbrier de finition, suivi(s) d'une :

- **crystallisation**
- **mise en cire** résultant en l'application d'un film protecteur tel que décrit précédemment et détaillé en page suivante.

Il convient alors de consulter l'Entreprise applicatrice ou Himfloor.

Taches particulières

Dans le cas de taches tenaces particulières (vernis, peinture, colle,...), des décapages spécifiques pourront être réalisés (alcools, acétates, cétones, white spirit). Le contact du solvant doit être le plus bref possible. Un essai préalable doit systématiquement être effectué sur une partie peu visible du sol. Il est toujours préférable de consulter Himfloor avant ce type d'opération.

Exemple de cire : méthode ISISTAR

Les produits cités dans ce qui suit peuvent être différents. Il existe de nombreuses autres cires protectrices mais leur entretien et leur rénovation suivent un protocole similaire.

Entretien

Lavage quotidien

Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les déchets et dépeussier. Dans le seau, ou, dans le réservoir de la mono brosse, préparer **HELOTIL dilué à 2% à 3%**

- laver le sol
- laisser sécher

Entretien tous les 2 jours

Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les déchets et dépeussier. Dans le seau, ou, dans le réservoir de l'auto laveuse équipée d'un pad rouge, préparer **SATINE**

PERSOFIX dilué à 2% à 3%

- Passer l'auto laveuse (lavage + aspiration simultanés).

Spray 2 fois/semaine

Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les salissures

- Préparer **ISISTAR** dans un pulvérisateur
- Pulvériser **ISISTAR** directement sur le sol (insister sur les traces)
- Passer la mono brosse. Travailler par zones d'environ 10 m²

Rénovation

1 fois par an

Mono brosse équipée d'un disque bleu

- Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les salissures
- Préparer **NOVASEC PUR** dans un pulvérisateur, puis pulvériser en fin brouillard directement sur le sol
- Passer la mono brosse. Travailler par zones d'environ 10 m²
- Récupérer immédiatement les particules à l'aide d'un balai rasant
- Faire un bon rinçage à l'eau claire en utilisant un aspirateur à eau

Balai équipé d'une mouillette sèche

- Vérifier que le sol est parfaitement sec.
- Appliquer une seule couche d' **ISISTAR PUR**
- Bien laisser sécher.



Himfloor SAS

5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
78996 Elancourt cedex
téléphone +33 1 30 68 62 10
télécopie +33 1 30 68 62 18
info@himfloor.com
www.himfloor.com

fabrication
certifiée
ISO 9001 : 2008

Remarque importante

Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément aux conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple demande. La société Himfloor s'engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation, spécification ou information qu'elle diffuse. Toutefois, étant donné qu'elle n'a aucun contrôle direct ou permanent sur l'emploi de ses produits, la société Himfloor n'accepte aucune responsabilité ayant trait directement ou indirectement à l'emploi de ses produits qu'ils soient ou non en conformité avec les conseils, spécifications, recommandations ou information fournis par elle.