


## Neomat BMR - Black Mark Remover

### Elimine les traces de caoutchouc



- Elimine les traces de pneus des appareils de levage, marques de chaussures, etc
- Peu moussant, favorise l' application à l'autolaveuse
- Convient à tous types d'autolaveuses
- Agréablement parfumé aux agrumes

#### Domaine d'utilisation

Neomat BMR s'utilise sur tous les sols résistant aux alcalins et aux solvants.

Ne pas utiliser sur les sols protégés par des émulsions.

#### Mode d'utilisation

Faire un test préalable sur une surface peu visible en vérifiant la tenue des couleurs et la résistance du revêtement.

#### •Entretien quotidien :

**Lavage à l'autolaveuse** : diluer dans le réservoir de l'autolaveuse Neomat BMR à une concentration de 2 à 5 %. Laver le sol et aspirer simultanément.

**Lavage manuel** : Diluer Neomat BMR dans un seau à une concentration de 2 à 5 %.

Appliquer la solution avec un balai rasant puis utiliser une monobrosse avec disque vert si nécessaire.

#### •Remise en état :

Appliquer Neomat BMR à une concentration de 25 à 50 % sur la traces les plus incrustées. Laisser agir 5 minutes puis passer la monobrosse munie d'un disque vert. Rincer à l'eau claire.

#### Caractéristiques physico-chimiques

- 5 - 15 % tensio-actif non ionique.
- Autres composants : solvant hydrosoluble, parfum
- pH pur : environ 11.9
- pH à 1 % : 10.2
- Agent de surface biodégradable conformément à la législation en vigueur

#### Conditionnement

- Bidon de 10 L **816 947**

#### Testé écologiquement

- Facilement biodégradable

#### Sécurité et manipulation

Toujours rincer à l'eau claire

Ne pas utiliser pur dans l'autolaveuse

Ne pas pulvériser

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.  
Accessible par consultation Minitel gratuite :  
Service DIESE au 08 36 05 00 99  
Ou sur le site [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com)

Ecolab  
8, rue Rouget de Lisle  
92442 Issy Les Moulineaux Cedex  
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98